

Mobile H.P.



Application

- Mousse
- Lavage haute pression
- Désinfection

Descriptif

Le mobile H.P. se décline en trois versions :

- 17 L/min 100 bar
- 27 L/min 50 bar
- 27 L/min 100 bar

L'option incorporation d'un produit est disponible sur ces trois versions.

Avantages

- Lavage en haute pression
- Moussage en continu
- Pulvérisation en continu
- Carter et châssis inox
- Zone de rangement des lances
- Zone porte bidon
- Démarrage et arrêt automatique
- Simplicité d'utilisation
- Réglages et contrôle de l'onctuosité de la mousse
- Maniabilité : 2 roues fixes ø125 à l'arrière et 2 roues mobiles ø125 à l'avant

Mobile H.P.

Caractéristiques techniques

Modèles	17 L/min - 100 bar	27 L/min - 50 bar	27 L/min - 100 bar
Pression	100 bar	50 bar	100 bar
Débit	17 L/min	27 L/min	27 L/min
Moteur	4 Kw 1500 tr/min	3 Kw 1500 tr/min	5,5 Kw 1500 tr/min
Dimensions	Longueur : 665 mm Largeur : 430 mm Hauteur : 405 mm	Longueur : 800 mm Largeur : 505 mm Hauteur : 405 mm	Longueur : 800 mm Largeur : 505 mm Hauteur : 405 mm
Raccordement réseau d'eau Entrée : Débit mini d'alimentation :	Raccord express laiton 1,5 m ³ /h à 1 bar	Raccord express laiton 2 m ³ /h à 1 bar	Raccord express laiton 2 m ³ /h à 1 bar
Raccordement électrique	Câble 5 m fournis (sans prise) 380 V triphasé	Câble 5 m fournis (sans prise) 380 V triphasé	Câble 5 m fournis (sans prise) 380 V triphasé
Raccordement air comprimé <i>(pour modèle avec incorporation de produit)</i>	Raccord cannelé ø 9 Débit mini : 7 Nm ³ /h à 6 bar	Raccord cannelé ø 9 Débit mini : 7 Nm ³ /h à 6 bar	Raccord cannelé ø 9 Débit mini : 7 Nm ³ /h à 6 bar
Démarrage et arrêt	Automatique	Automatique	Automatique

Tous nos matériels sont testés en usine et fournis avec une notice d'utilisation.

Options :

- Incorporation d'un produit : système venturi / réglage pression d'air/ support 1 bidon
- Enrouleur inox 25 mètres

Infos

Composez votre kit de projection :
flexibles, lances, ...